

Cómo ajustar el brazaletes con el nuevo sistema para quitar eslabones

Este brazaletes con nuevo sistema para quitar eslabones permite regular fácilmente su longitud. No obstante, antes de hacer el ajuste, se requiere leer cuidadosamente estas instrucciones por seguridad.

⚠ ADVERTENCIA

- Manipulación de piezas pequeñas
- Al quitar los eslabones, pasadores o muelle, cuidar de que tales piezas o herramientas no sean tragadas por bebés o niños pequeños.
- Dejar los eslabones, pasadores, muelles y herramientas lejos del alcance de los bebés y los niños pequeños.
- Si se ingiere alguna pieza o herramienta, consulte inmediatamente con un médico.
- No utilice ninguna herramienta suministrada para otro propósito que no sea el ajuste del brazaletes de este reloj.

⚠ CUIDADO

- Al ajustar la longitud del brazaletes, vaya con cuidado para no herirse la mano o los dedos con los pasadores, muelles o con el borde de la herramienta utilizada.

(Antes de empezar)

- Solamente los eslabones que tienen una flecha marcada en la parte de atrás pueden ser extraídos. La pieza de conexión entre un eslabón con flecha y otro sin flecha no puede ser extraída.
- Las piezas usadas para ajustar la longitud del brazaletes, tales como los pasadores y los muelles son muy pequeños. Para evitar perderlas, ponga un paño suave sobre la superficie de trabajo antes de ajustar el brazaletes, y deje las piezas allí.
- Observe cuidadosamente estas instrucciones, considerando que la manipulación brusca de los pasadores y muelles puede deformar las piezas.
- No quitar las piezas con otras finalidades distintas al ajuste de la longitud, ya que éstas se pueden perder o resultar deformadas al quitarlas e instalarlas repetidamente.
- Las piezas usadas en el brazaletes (es decir, los pasadores y los muelles) son intercambiables. Las piezas usadas para cualquiera de los eslabones después de hacer el ajuste pueden ser usadas como repuestos para piezas perdidas o deformadas, en otras ocasiones.
- El diseño del brazaletes que se muestra en esta ilustración puede diferir levemente del brazaletes del reloj adquirido. Independientemente de eso, se pueden seguir las instrucciones ya que la estructura del brazaletes y sus piezas de conexión son las mismas.


Cómo sujetar el brazaletes

Sujete el brazaletes como se ilustra arriba, de modo que los eslabones queden seguros, facilitando así el trabajo con ellos.



(Piezas usadas para ajustar la longitud del brazaletes)

Orificio externo



Eslabones



Muelle



Pasador

Herramienta incluida

B Sirve para conectar los eslabones.



A Sirve para extraer los eslabones.



I. Cómo extraer los eslabones


- I-1 Con el reloj en la muñeca, determine cuántos eslabones desea quitar. Como guía para determinar la longitud apropiada del brazaletes, debe ser posible pasar un dedo cómodamente entre el brazaletes y la muñeca.
- I-2 Usando la herramienta incluida, quite el pasador en la dirección indicada por la flecha marcada en la parte de atrás del eslabón. Como se ilustra arriba, inserte la punta de la herramienta en el orificio externo de la pieza de conexión del brazaletes doblado, hasta que no se pueda insertar más. Entonces el pasador es expulsado de su posición. En caso de que sea difícil sacarlo, doble la pulsera algunas veces más e inténtelo nuevamente.
 - * Tenga mucho cuidado con el borde de la herramienta al usarla.
- I-3 Ponga el brazaletes en posición vertical y quite el pasador expulsado. Cuando se quita, el eslabón del brazaletes se suelta de la pieza de conexión.
- I-4 Cuando los eslabones del brazaletes se sueltan de la pieza de conexión, el muelle queda flojo. Cuando el muelle no salga, sáquelo con la herramienta cuidadosamente hacia abajo.
 - * Guarde los eslabones quitados, los pasadores, los muelles y la herramienta.
 - * En caso de que no sea posible ajustar el brazaletes, o en caso de que pierda cualquiera de las piezas, los muelles o la herramienta, contacte con el local de atención al cliente.

II. Cómo unir los eslabones

- II-1 Insertar el muelle firmemente en el orificio interno de la manera que se ilustra.
- II-2 En caso de que el muelle no sea bien insertado en el orificio o quede en una posición incorrecta, éste puede sobresalir y causar lesiones. Asegúrese de no dejar el muelle sobresaliendo fuera del orificio, ya que esto lo puede deformar o dañar.
- II-3 Doble el brazaletes hacia afuera y empuje lentamente el pasador hacia adentro.
- II-4 Con la parte de menor punta de la herramienta, empuje el pasador hasta que quede en la posición correcta.
- II-5 Asegúrese de que los pasadores estén colocados correctamente en sus posiciones. En caso contrario, pueden caerse al usar el reloj. Usar el reloj con uno de los pasadores sobresalientes del lado de un eslabón puede provocar lesiones, o que el pasador se enganche con la ropa, etc. y la dañe. Deje de usar el reloj inmediatamente en caso de que un pasador esté sobresaliendo hacia afuera.

Después de efectuar el ajuste de la longitud, póngase el reloj para confirmar que el brazaletes se ajusta bien a su muñeca. En caso de que el brazaletes no encaje en su muñeca, repita los pasos del ② al ④ del I y del ① al ⑤ del II para ajustar su longitud.


II-⑤ Posiciones correctas de los pasadores




I-①




I-② A




I-③




I-④




II-①



II-②



II-③



II-④

