

Ajustement facile de la longueur du bracelet avec nouveau dispositif de démontage de maillons

Le bracelet avec nouveau dispositif de démontage de maillons, vous permet vous-même d'ajuster facilement la longueur du bracelet. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'ajuster la longueur du bracelet.

⚠ ATTENTION

- Attention aux petites pièces
- Lorsque vous démontez des maillons, des tiges ou des barrettes à ressort, faites attention à ce que ces petites pièces ou des outils ne soient pas avalés par de jeunes enfants.
- Soyez sûr de toujours placer les maillons, les tiges, les barrettes à ressort et les outils hors de portée des bébés et des enfants.
- Si une pièce ou un outil est avalé accidentellement, consultez immédiatement un médecin.
- Utilisez les outils inclus uniquement pour ajuster la longueur du bracelet de montre, jamais pour un autre usage

⚠ ATTENTION

- Quand vous réglez la longueur du bracelet de montre, faites attention de ne pas blesser vos mains ou vos doigts avec les maillons, les tiges ou les barrettes à ressort ou avec le coté pointu de l'outil.

(Avant de commencer)

- Seuls les maillons marqués avec une flèche à l'arrière, peuvent être démontés. La pièce qui relie un maillon avec une flèche et un maillon sans flèche, ne peut pas être enlevée.
- Les pièces qui sont utilisées pour l'ajustement de la longueur du bracelet, tels que les tiges et les barrettes à ressort, sont très petites. Pour éviter de perdre des pièces durant le travail, placez un chiffon doux sur la surface de travail avant de commencer l'ajustement de la longueur du bracelet, et placez toutes les pièces sur ce chiffon.
- Veuillez suivre ces instructions avec soin. Les pièces (tiges et barrettes à ressort) peuvent facilement être abimées quand elles ne sont pas traitées avec précaution.
- Ne démontez pas inutilement les pièces du bracelet. Ces pièces peuvent facilement se perdre ou se déformer si elles sont fréquemment détachées et rattachées.
- Les pièces utilisées dans ce bracelet (les tiges et les barrettes à ressort) peuvent se remplacer. Une pièce qui a été utilisée pour relier des maillons démontés, peut être utilisée comme remplacement de pièces perdues ou déformées.
- Le design du bracelet illustré dans cette notice explicative, peut être quelque peu différent du bracelet que vous avez acheté. Même dans ce cas, vous pouvez suivre ces instructions parce que la structure du bracelet et les pièces de rattachement sont identiques.


Comment tenir le bracelet de montre.



Tenez le bracelet comme illustré ci-dessus, de telle façon que les maillons soient stables, ce qui vous facilitera le travail.

(Pièces utilisées pour l'ajustement de la longueur du bracelet de montre)

Ouverture externe



Maillons



Barrette à ressort



Tige

Outil inclus

B Utilisé pour connecter des maillons

A Utilisé pour démonter des maillons



I. Démontage des maillons

- I-① Mettez le bracelet de montre au tour de votre poignet pour décider combien de maillons vous voulez enlever. Comme astuce pour la détermination de la longueur du bracelet, laissez assez de place pour mettre un doigt entre le bracelet et votre poignet.
- I-② Avec l'aide de l'outil inclus, poussez la tige dans la direction de la flèche marquée à l'arrière du maillon. Comme vous pouvez le voir dans l'illustration, placez la pointe de l'outil dans l'ouverture externe de la pièce de connexion du bracelet plié jusqu'elle ne peut plus aller plus loin. La tige sortira. Si la tige est difficile à retirer, pliez le bracelet encore quelques fois sur lui-même et essayez encore.
 - * Prenez toujours bien garde au côté pointu de l'outil
- I-③ Tenez le bracelet dans une position verticale et retirez la tige qui a été éjectée. Quand la tige est enlevée, le maillon du bracelet sera détaché de la pièce de connexion.
- I-④ Lorsque les maillons du bracelet sont détachés de la pièce de connexion, la barrette à ressort se détache. Si elle ne tombe pas, poussez-la doucement vers le bas avec l'outil.

* Gardez les maillons, tiges, barrettes à ressort et l'outil.

* Si vous n'arrivez pas à ajuster le bracelet à la bonne longueur, contactez le centre de service le plus proche.

II. Connexion des maillons


- II-① Placez la barrette à ressort fermement dans l'ouverture interne, comme montré dans l'illustration.
- II-② Si la barrette à ressort n'est pas placée dans l'ouverture intérieure, ou dans la mauvaise position, la tige pourrait passer en dehors du bracelet et causer des blessures. De plus, faites attention que la barrette à ressort ne sorte pas de l'ouverture interne. Ceci pourrait la déformer ou l'endommager.
- II-③ Pliez le bracelet vers l'extérieur et enfoncez lentement la tige.
- II-④ Avec la pointe du coté court de l'outil, poussez la tige jusqu'elle soit en bonne position.
- II-⑤ Contrôlez si les tiges se trouvent dans la bonne position. Si ce n'est pas le cas, vous pourriez perdre des tiges en portant votre montre. Porter la montre tandis qu'un bout d'une des tiges sorte du côté d'un maillon, pourrait blesser votre poignet, ou la tige pourrait déchirer vos habits. Enlevez votre montre dès qu'une des tiges commence à sortir.

Après avoir ajusté la bonne distance, mettez la montre sur votre poignet pour contrôler si le bracelet de montre est de la bonne longueur. Si le bracelet n'est pas de la taille désirée, répétez les pas ② à ④ de I et ① à ⑤ de II pour trouver la bonne longueur.


I-①




I-② A




I-③




I-④




II-①




II-②



II-③



II-④



II-⑤ Bonne position des tiges

